



LED SPOT

DL2010/S

GALAXYLED armatürler otel, restoran, plaza, alışveriş merkezi, mağazalar başta olmak üzere birçok alanda kullanıma uygundur. COB Ledler, yüksek verimli reflektörler ve ısı transferi yüksek alüminyum malzemeden imal edilen soğutucular ile son derece iyi bir armatür verimliliği ve stabil çalışma sunmaktadır. Boyutları sayesinde görsel kirliliği minimum seviyelere indirerek, istenilen aydınlatma seviyelerini yakalamanıza yardımcı olmaktadır. Farklı optik ve güç seçenekleriyle efekt ve dekoratif aydınlatmalar içinde uygundur.

GALAXYLED luminaires can be used in many areas, especially in hotels, restaurants, plazas, shopping centers and stores. COB LEDs offer extremely good luminaire efficiency and stable operation with high efficiency reflectors and heatsinks manufactured with high aluminum requirements for heat transfer. Thanks to their size, they help you achieve the desired lighting levels by minimizing the visual environment. It is suitable for effect and decorative lighting with different optics and power options.

Genel Bilgiler / General Information

İşık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 6500K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	OT FIT 15 / 220-240 / 500 LT2 S
Kontrol Arabirimi / Control Interface	-
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Led
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	2 Yıl / 2 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Hayır / No
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	5A
Kalkış Akımı / Inrush Current	8A
Ani akım süresi / Inrush Time	-
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.90 λ
EMG & KIT	Opsiyonel

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Hayır / No
---------------------------	------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör malzemesi / Reflector Material	Alüminyum Reflektör
Optik sistem malzemesi / Optic Material	PMMA
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	PMMA
Renk / Color	Beyaz / White

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h	5%
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h	L80

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-20°C...+50°C
Performans ortam sıcaklığı / Performance Ambient temperature Tq	75°C

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
------------------------------------	------

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1350 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/- %10
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	90 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	15W
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/- %10

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	DL2010/S/15
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	4 pcs.
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	4 pcs.
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	0.49 kg

Armatür Boyutu / Dimension



LED SPOT

DL2010/S

