



RAY SPOTLAR TRACK SPOTLIGHTS

SAKURA MINI -NB 28°

Sakura mağazalar, vitrinler ve diğer perakende uygulamaları için tasarlanmış raya monteli bir spot lambasıdır. Her yöne kolaylıkla döndürülebilen tasarımıyla birçok alanda etkili bir şekilde kullanılabilir. Alüminyum gövdesi mükemmel ısı transferi sağlayarak ledlerin gerektirdiği soğutma görevini en iyi şekilde yerine getirir. Bu sayede yüksek verimli ledler oldukça uzun ömürlü olur.

Sakura is a track-mounted spotlight designed for stores, showcases, and other retail applications. It can be used effectively in many areas with its design that can be easily rotated in any direction. Its aluminum body provides perfect heat transfer and performs the cooling task required for leds in the best way. In this way, high efficiency leds have a very long life.

Genel Bilgiler / General Information

| | |
|--|-----------------------|
| İşık kaynağı rengi / Light Source Color | 3000K - 4000K - 5000K |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı / Light source replaceable | Hayır / No |
| Sürücü birimi sayısı / Number of driver units | 1 Unit |
| Sürücü | 1 Sürücü / 1 Driver |
| Kontrol Arabirimi / Control Interface | |
| Sürücü Dahili / Driver included | Evet / Yes |
| Optik tip / Optic type | Yüksek Verimli Led |
| Armatür ışık açısı / Beam Angle | 28° |
| Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC | |
| CE | Evet / Yes |
| ENEC | Hayır / No |

| | |
|--|-----------------|
| TSE | Hayır / No |
| Garanti süresi / Warranty Period | 5 Yıl / 5 Years |
| EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible | Evet / Yes |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information | |
| Giriş Voltajı / Input Voltage | 220V - 240V |
| Giriş Frekansı / Input Frequency | 50-60 Hz. |
| Giriş Akımı / Input Current | 0.12 A |
| Kalkış Akımı / Inrush Current | 26 A |
| Ani akım süresi / Inrush Time | 151 µs |
| Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min) | 0.96 λ |
| EMG & KIT | Hayır / No |

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

| | |
|---------------------------|------------|
| Dim Edilebilir / Dimmable | Evet / Yes |
|---------------------------|------------|

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

| | |
|---|--------------------------------------|
| Muhafaza Malzemesi / Housing Material | Alüminyum |
| Reflektör malzemesi / Reflector Material | - |
| Optik sistem malzemesi / Optic Material | Optik Lens |
| Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover | PMMA |
| Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover | PMMA |
| Renk / Color | Beyaz-White / Siyah-Black / Gri-Gray |

Onay ve Uygulama / Approval and Application

| | |
|------------------------------------|------|
| Koruma Sınıfı / Ingress Protection | IP20 |
|------------------------------------|------|

Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

| | |
|--|-----------------------|
| Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux | 1064,1 lm |
| Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance | +/-10% |
| Armatür Verimi / Luminaire Efficacy | 96,71 lm/W |
| Renk Sıcaklığı / Color Temperature | 3000K - 4000K - 5000K |
| Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index | >80 |
| Sistem Gücü / System Power | 11W |
| Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance | +/-10% |

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

| | |
|---|----------|
| 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h | -----5% |
| Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h | -----L80 |

Uygulama Koşulları / Application Conditions

| | |
|---|---------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range | -25°C...+55°C |
| Performance Ambient temperature Tq | +75°C |
| Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level | %100 |

Ürün Verileri / Product Data

| | |
|---|--------------|
| Sipariş ürün adı / Order Product Name | SKR MINI -NB |
| Paket Başına Miktar /Quantity per Pack | |
| Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box | |
| Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece) | 0.9 kg |

Armatür Boyutu / Dimension



LED RAY SPOTLAR / LED BEAM SPOTLIGHTS

